

cybo RUN T1000



Owalny Profil Pasa



Energy Saving



HIIT



USB-A



USB-C



Przyciski szybkiego wyboru



EzFlexZone



3D Stereo Bass



Bezprzewodowa ładowarka



Bluetooth



Nakładka ze szkła hartowanego

SPECYFIKACJA

System amortyzacji	React Arm System™
Powierzchnia biegowa (Dł x Sz.)	155 x 56 cm/ 61" x 22"
Pas	2.2 mm Inverted Oval Profile Belt
Kąt nachylenia	0 - 15%
Prędkość	0.5 - 22 kph/ 0.3 - 13.2 mph
Rama	Składana, System SoftDrop do bezpiecznego rozkładania
Poręcze	Przyciski szybkiego wyboru prędkości/kąta nachylenia oraz czujniki pomiaru pulsu na poręczach
Uchwyt na akcesoria	Tak
Transportation Wheels	Tak
Puls	Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach, Pomiar pulsu przez Bluetooth - (FTMS)
Certyfikaty	CE, EN ISO 20957-1/-6, Class SA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	AC230V10A 50/60Hz, AC120V20A 50/60Hz
Max. waga Użytkownika	150 kg/ 330 lbs.
Waga netto	123.3 kg/ 271.5 lbs.
Waga brutto	139.8 kg/ 308 lbs.
Wymiary (Dł x Sz x Wys)	205 x 95 x 137 cm/ 81" x 37.5" x 54"
Wymiary po złożeniu (Dł x Sz x Wys)	117 x 95 x 180 cm/ 46" x 37.5" x 71"

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary kartonu (Dł x Sz x Wys)	226 x 100 x 41 cm/ 89" x 39" x 16"
---------------------------------	------------------------------------

KONSOLA

Wyświetlacz	10.1" analogowy TFT LCD wyświetlacz z 10 spersonalizowanymi ustawieniami
Programy	23, HIIT, Quick Start, Manual, Goal Time, Goal Distance, Goal Calories, Warm Up, Cool Down, Interval Intensity, Valley, Ramp, Mountain, Rolling, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HRC, Climb, Recovery, User Mode x 3
Funkcje	Czas, Prędkość, Kąt nachylenia, Puls, Dystans, Kalorie, METs, Tempo/Min., Tempo
Języki	GB, DE, FR, IT, ES
Szybki Start	Tak
Funkcja Pauzy	Tak
Tryb oszczędzający energię	Tak, z włącznikiem uruchamiającym ponownie bieżnię
Przycisk STOP	Przycisk Stop z kluczem bezpieczeństwa
Bezprzewodowa ładowarka	Tak, Smartphone
Głośniki	Głośniki Bluetooth 20W+20W bezprzewodowe 3D Surround Stereo Bass
Port USB	USB-A x 1, USB-C x 1
Aplikacje kompatybilne z FTMS	Kinomap, Zwift, Rouvy Mobile, TrainerRoad

SYSTEM NAPĘDOWY

Silnik	4.0 KM
Sterownik silnika	UART (uniwersalny asynchroniczny nadajnik/ odbiornik) / Sterownik PWM