

ASX4500

COD. ASX-4500

OPTIONALCOD. J-ARMSASX4500
Jammer arms
Cod. EAN 8029975806310COD. LAT-SEATASX-4.5-6
Lat seat
Cod. EAN 8029975806303COD. LEG-PRESSASX
Leg press
Cod. EAN 8029975805917COD. W-HOLDERASX
Weight plates holder
Cod. EAN 8029975805924COD. M-BARASX
Multifunctional bar
Cod. EAN 8029975805948COD. LPDASX-4.5-6
Lat pull down
Cod. EAN 8029975806280COD. MLIFTASX-4.5-6
Monolift
Cod. EAN 8029975806297COD. LP-SUPPORTASX4500
Leg press support
Cod. EAN 8029975806327

- MAX WAGA UŻYTKOWNIKA 135 Kg
- UCHWYTY WYCIĄGU regulowane (321-1822 mm) 31 poziomów, odległość 50 mm
- J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Bardzo wytrzymałe - 5 mm grubości wyłożone materiałem UHMW (Ultra High Molecular Weight), regulowane (321-1822 mm) , 31 poziomów, odległość 50 mm
- WYMIARY 2035x1730x2130 mm
- KONSTRUKCJA rama stalowa 50x70 mm - grubość 2,5 mm
- SZTANGA 2037 mm, łożyska liniowe, 2 haki zabezpieczające sztangę przed zsunieniem, regulacja w pionie na 11 poziomach (353-1822 mm), odległość 130 mm. Uchwyty do przechowywania obciążeń ø50 mm
- DODATKI 3-W-1 podwójny wyciąg, maszyna smith'a, rack. 2 krótkie uchwyty pod sztangę (J-hooks), 2 długie podpory bezpieczeństwa (safety spotter arms), drążek do podciągania, poręcz do pompek, uchwyt do przechowywania gryfów, 6 uchwytów do przechowywania obciążeń ø50 mm i 25 mm, 8 zacisków ø49 mm. Dodatki: opaska na kostkę, linka, łańcuch, uchwyt do sztangi, antypoślizgowa podkładka pod stopy, 2 Y- uchwyty, V-uchwyt, krótki prosty drążek, prosty oraz łamany drążek.