


MULTI PRESS - DUAL FUNCTION


PLX5050

cod. PLX-5050



ZAANGAŻOWANE MIĘŚNIE MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoide anteriore - Anterior deltoid
- Deltoide posteriore - Posterior deltoid
- Trapezi - Trapezius
- Tricipiti - Triceps



STRENGTH - GEMINI LINE - PIN LOADED

STOS OBCIĄŻEŃ stalowy stos obciążeń 100 kg z pełną osłoną ochronną
REGULACJA wysokość ramion w 7 poziomach, przesuw siedziska przód/tył w 7 poziomach

WYMIARY 1862 × 1435 × 1631 mm

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150 kg

WAGA URZĄDZENIA 229,5 kg

PRZEZNACZENIE użytkowanie komercyjne zgodnie z normą EN 20957-1 / EN 957-2, klasa S

KONSTRUKCJA profile stalowe o przekroju prostokątnym 50 × 120 mm, grubość ścianki 2,5 mm

POWŁOKA LAKIERNICZA dwuwarstwowe malowanie proszkowe o wysokiej odporności na intensywne użytkowanie i zarysowania, profile poddane procesowi piaskowania oraz fosforanowania przed malowaniem

SYSTEM KÓŁ PASOWYCH wykonany z tworzywa POM (polioksymetylen) o wysokiej sztywności, niskim współczynniku tarcia i doskonałej stabilności wymiarowej, wyposażony w łożyska klasy Premium

SYSTEM LINEK stalowe linki plecione o średnicy Ø 6 mm, maksymalne obciążenie 1500 kg

TAPICERKA poduszki z pianki o wysokiej gęstości, pokryte tapicerką z PU (poliuretanu), z pełną osłoną tylnej części oparcia

WYPOSAŻENIE uchwyt na bidon w standardzie

