



PLX5150

cod. PLX-5150

ZAANGAŻOWANE MIĘŚNIE
MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
- Trapezi - Trapezius
- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Sottospinato - Infraspinatus



INDEPENDENT CONVERGING PUSH niezależny zbieżny system dźwigniowy
STOS OBCIĄŻEŃ stalowy stos obciążeń 100 kg z pełną osłoną ochronną
REGULACJA wysokość ramion w 6 poziomach, wysokość siedziska w 13 poziomach
WYMIARY 1694 × 864 × 2065 mm
MAKSYMALNA MASA UŻYTKOWNIKA 150 kg
WAGA URZĄDZENIA 246 kg
PRZEZNACZENIE użytkowanie komercyjne zgodnie z normą EN 20957-1 / EN 957-2, klasa S
KONSTRUKCJA profile stalowe o przekroju prostokątnym 50 × 120 mm, grubość ścianki 2,5 mm
POWŁOKA LAKIERNICZA dwuwarstwowe malowanie proszkowe o wysokiej odporności na intensywne użytkowanie i zarysowania, profile poddane procesowi piaskowania oraz fosforanowania przed malowaniem
SYSTEM KÓŁ PASOWYCH wykonany z tworzywa POM (polioksymetylen) o wysokiej sztywności, niskim współczynniku tarcia i doskonałej stabilności wymiarowej, wyposażony w łożyska klasy Premium
SYSTEM LINEK stalowe linki plecione o średnicy Ø 6 mm, maksymalne obciążenie 1500 kg
TAPICERKA poduszki z pianki o wysokiej gęstości, pokryte tapicerką z PU (poliuretanu), z pełną osłoną tylnej części oparcia
WYPOSAŻENIE uchwyt na bidon w standardzie

