



PLX5250

cod. PLX-5250

ZAANGAŻOWANE MIĘŚNIE
MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidi - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids



SINGLE VECTOR PULL system pojedynczego wektora ciągnięcia

STOS OBCIĄŻEŃ stalowy stos obciążeń 100 kg z pełną osłoną ochronną

REGULACJA wysokość rolek stabilizujących uda w 7 poziomach

WYMIARY 1969 × 864 × 2205 mm

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150 kg

WAGA URZĄDZENIA 207 kg

PRZEZNACZENIE użytkowanie komercyjne zgodnie z normą EN 20957-1 / EN 957-2, klasa S

KONSTRUKCJA profile stalowe o przekroju prostokątnym 50 × 120 mm, grubość ścianki 2,5 mm

POWŁOKA LAKIERNICZA dwuwarstwowe malowanie proszkowe o wysokiej odporności na intensywne użytkowanie i zarysowania, profile poddane procesowi piaskowania oraz fosforanowania przed malowaniem

SYSTEM KÓŁ PASOWYCH wykonany z tworzywa POM (polioksymetylen) o wysokiej sztywności, niskim współczynniku tarcia i doskonałej stabilności wymiarowej, wyposażony w łożyska klasy Premium

SYSTEM LINEK stalowe linki plecione o średnicy Ø 6 mm, maksymalne obciążenie 1500 kg

TAPICERKA poduszki z pianki o wysokiej gęstości, pokryte tapicerką z PU (poliuretanu), z pełną osłoną tylnej części oparcia

WYPOSAŻENIE uchwyt na bidon w standardzie

