


# PLX5350

cod. PLX-5350



**DOUBLE WINDING PULL** system podwójnego ciągnięcia z nawijaniem  
**STOS OBCIĄŻEŃ** stalowy stos obciążeń 70 kg z pełną osłoną ochronną  
**REGULACJA** obrót ramion w 18 poziomach, wysokość ramion w 14 poziomach  
**WYMIARY** 2009 × 1505 × 1104 mm  
**MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA** 200 kg  
**WAGA URZĄDZENIA** 280 kg  
**PRZEZNACZENIE** użytkowanie komercyjne zgodnie z normą EN 20957-1 / EN 957-2, klasa S

**KONSTRUKCJA** profile stalowe o przekroju prostokątnym 50 × 120 mm, grubość ścianki 2,5 mm

**POWŁOKA LAKIERNICZA** dwuwarstwowe malowanie proszkowe o wysokiej odporności na intensywne użytkowanie i zarysowania, profile poddane procesowi piaskowania oraz fosforanowania przed malowaniem

**SYSTEM KÓŁ PASOWYCH** wykonany z tworzywa POM (polioksymetylen) o wysokiej sztywności, niskim współczynniku tarcia i doskonałej stabilności wymiarowej, wyposażony w łożyska klasy Premium

**SYSTEM LINEK** stalowe linki plecione o średnicy Ø 6 mm, maksymalne obciążenie 1500 kg

**WYPOSAŻENIE** uchwyt na bidon w standardzie

