


BICEPS/TRICEPS CURL - DUAL FUNCTION


PLX5450

cod. PLX-5450



ZAANGAŻOWANE MIĘŚNIE MUSCLE GROUPS

- Bicipiti - Biceps
- Tricipiti - Triceps



STRENGTH - GEMINI LINE - PIN LOADED

SINGLE PUSH system dźwigniowy

STOS OBCIĄŻEŃ stalowy stos obciążeń 70 kg z pełną osłoną ochronną

REGULACJA główne ramię dźwigni w 4 poziomach, wysokość siedziska w 13 poziomach

WYMIARY 1159 × 1082 × 1626 mm

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150 kg

WAGA URZĄDZENIA 233 kg

PRZEZNACZENIE użytkowanie komercyjne zgodnie z normą EN 20957-1 / EN 957-2, klasa S

KONSTRUKCJA profile stalowe o przekroju prostokątnym 50 × 120 mm, grubość ścianki 2,5 mm

POWŁOKA LAKIERNICZA dwuwarstwowe malowanie proszkowe o wysokiej odporności na intensywne użytkowanie i zarysowania, profile poddane procesowi piaskowania oraz fosforanowania przed malowaniem

SYSTEM KÓŁ PASOWYCH wykonany z tworzywa POM (polioksymetylen) o wysokiej sztywności, niskim współczynniku tarcia i doskonałej stabilności wymiarowej, wyposażony w łożyska klasy Premium

SYSTEM LINEK stalowe linki plecione o średnicy Ø 6 mm, maksymalne obciążenie 1500 kg

TAPICERKA poduszki z pianki o wysokiej gęstości, pokryte tapicerką z PU (poliuretanu), z pełną osłoną tylnej części oparcia

WYPOSAŻENIE uchwyt na bidon w standardzie

