



PLX5550

cod. PLX-5550

ZAANGAŻOWANE MIĘŚNIE
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus
- Polpacci - Calves



SINGLE PUSH system dźwigniowy
STOS OBCIĄŻEŃ stalowy stos obciążeń 100 kg z pełną osłoną ochronną
REGULACJA wysokość rolek blokujących nogi w 5 poziomach, wysokość rolek podparcia kostek w 5 poziomach, kąt nachylenia oparcia w 2 poziomach, głębokość oparcia w 4 poziomach
WYMIARY 1450 × 1020 × 1626 mm
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150 kg
WAGA URZĄDZENIA 237 kg
PRZEZNACZENIE użytkowanie komercyjne zgodnie z normą EN 20957-1 / EN 957-2, klasa S
KONSTRUKCJA profile stalowe o przekroju prostokątnym 50 × 120 mm, grubość ścianki 2,5 mm
POWŁOKA LAKIERNICZA dwuwarstwowe malowanie proszkowe o wysokiej odporności na intensywne użytkowanie i zarysowania, profile poddane procesowi piaskowania oraz fosforanowania przed malowaniem
SYSTEM KÓŁ PASOWYCH wykonany z tworzywa POM (polioksymetylen) o wysokiej sztywności, niskim współczynniku tarcia i doskonałej stabilności wymiarowej, wyposażony w łożyska klasy Premium
SYSTEM LINEK stalowe linki plecione o średnicy Ø 6 mm, maksymalne obciążenie 1500 kg
TAPICERKA poduszki z pianki o wysokiej gęstości, pokryte tapicerką z PU (poliuretanu), z pełną osłoną tylnej części oparcia
WYPOSAŻENIE uchwyt na bidon w standardzie

